

NOAQ Boxwall **BW52 / BW102**

Produktový list

”Ve dvou lidech je možné postavit 200m zábran BW52 za 1 hodinu.”



© Noaq Flood Protection AB

NOAQ Boxwall jsou samonosné mobilní protipovodňové zábrany určené především do zastavěných oblastí, ale s možností použití i na nezpevněných površích.

- SAMONOSNÉ, BEZ STAVEBNÍCH PŘÍPRAV TERÉNU
- NÍZKÁ HMOTNOST
- EFEKTIVNÍ A RYCHLÉ NASAZENÍ
- BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ
- SNADNÁ ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
- OPAKOVANÉ POUŽITÍ

FIPREX CZ s.r.o.

výhradní dovozce prvků protipovodňové ochrany

NOAQ

Flood Fighting System

www.fiprex.cz

Tel. +420 725 133 410

E-mail. fiprex@fiprex.cz

Vodní 44/1
678 01 Blansko
Česká Republika

NOAQ Boxwall BW52 / BW102

Produktový list

www.fiprex.cz

VOLNĚ STOJÍCÍ MOBILNÍ ZÁBRANA

NOAQ Boxwall BW52 / BW102 jsou volně stojící mobilní protipovodňové zábrany použitelné kdekoliv bez předchozích terénních či stavebních úprav.

SAMONOSNÁ ZÁBRANA

NOAQ Boxwall BW52 zadrží až 50 cm a BW102 až 100 cm vysokou hladinu vody a je naprosto samonosná. Zábrany jsou drženy na místě vlastní váhou zachycované vody. Čím výše hladina stoupá, tím pevněji je zábrana držena na místě.

FLEXIBILITA

Pro vytvoření zatáček v hrazení jsou k dispozici speciální k tomu určené zábrany ve formě vnitřních a vnějších rohových dílů. Další speciální díly umožňují překonat obrubník či jiný výškový rozdíl terénu.

NÍZKÁ HMOTNOST

Jednotlivé zábrany váží pouhých 6,1 kg, čímž je dosaženo hmotnosti hrazení cca 6,8 kg na každý metr délky při použití BW52.

EFEKTIVITA A RYCHLOST NASAZENÍ

Nízká hmotnost umožňuje snadné a rychlé nasazení zábran Boxwall, přičemž dva lidé zvládnou za 1 hodinu postavit až 200 m dlouhou hráz z BW52 bez použití jakéhokoliv nářadí. Díky rychlosti a jednoduchosti nasazení jsou zábrany Boxwall nejefektivnějším zásahovým prostředkem při bleskové povodni způsobené například přívalovým deštěm.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Po použití stačí zábrany v případě potřeby omýt či dekontaminovat a jsou ihned připraveny k nasazení.

Tech. parametry:	BW52	BW102
Výška hrazení	50 cm	100 cm
Rozměry (dxšxv cm)	98x68x53	99x120x106
Účinná délka	90 cm	90 cm
Váha dílu	6,1 kg	15,2 kg
Rychlost výstavby	cca 200 m/h	cca 100 m/h
Materiál	Polypropylen	Polypropylen
Teplotní odolnost	-30°C - +90°C	-30°C - +90°C

