

NOAQ Boxpool

Produktový list



© Noaq Flood Protection AB

NOAQ Boxpool je mobilní nádrž určená pro skladování a uchování různých kapalin. Boxpool může být také použit ke skladování sypkých materiálů, jako jsou piliny a podobně.

- *PROVIZORNÍ NÁDRŽ NA SKLADOVÁNÍ KAPALIN*
- *SAMOKOTVÍCÍ*
- *NÍZKÁ HMOTNOST*
- *MONTÁŽ BEZ NÁŘADÍ*
- *JEDNODUCHÉ SKLADOVÁNÍ*

FIPREX CZ s.r.o.

výhradní dovozce prvků protipovodňové ochrany

NOAQ

Flood Fighting System

www.fiprex.cz

Tel. +420 725 133 410

E-mail. fiprex@fiprex.cz

Vodní 44/1
678 01 Blansko
Česká Republika

NOAQ Boxpool

Produktový list

www.fiprex.cz

PROVIZORNÍ SKLADOVÁNÍ KAPALIN

NOAQ Boxpool je mobilní nádrž určená pro skladování a uchování kapalin. Dlouhodobě může sloužit jako rezervoár vody k hašení.

Využit lze také k dočasnému skladování kontaminované vody nebo půdy, pilin, dřevěných štěpek apod.

Nádrž NOAQ Boxpool je vytvořena ze stejných dílů jako NOAQ Boxwall BW52, které tak můžete jednoduše využít dvěma různými způsoby.

VÝSTAVBA A PŘEPRAVA

Zábrany Boxwall se spojují jednouchým systémem, tak aby vytvořily uzavřený oblouk. Vložením plachty poté vznikne nepropustná nádrž. Jednotlivé díly jsou malé a snadno se přepravují. Složení i rozebrání dočasné nádrže je díky tomu snadné a rychlé.


VARIABILITA

Pro stavbu NOAQ Boxpool se využívají dva typy zábran BW52: rovné a rohové se zalomením 30°. Spojením 12 rohových dílů vznikne kruhový Boxpool o objemu více jak 1,5 m³. Po rozpůlení kruhové nádrže a přidání 18 rovných dílů vzniká nádrž s objemem přibližně 9,5 m³. Použitím 12 rohových dílů a 38 rovných lze postavit nádrž s objemem až 39 m³.

FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE

Nádrže jsou úzké a jdou použít i na silnici, kdy zůstává jeden pruh stále průjezdný. Flexibilita konstrukce umožňuje změnu rozměrů nádrží Boxpool dle aktuální potřeby.

Technické parametry		BP52-1	BP52-8	BP52-38
Hloubka		50 cm	50 cm	50 cm
Délka x Šířka cca		2 x 2 m	10 x 2 m	22 x 4 m
Objem cca		1,5 m ³	9,5 m ³	39 m ³
Rohové + rovné díly		12 + 0	12 + 18	12 + 48
Hmotnost díly + plachta		30 kg	142 kg	339 kg
Materiál dílů nádrže		ABS, PP		
Materiál plachta		PE 0,18 mm		

BP52-1	1,5 m ³	
BP52-8	9,5 m ³	
BP52-38	39 m ³	

